


Forgókapu

Funkció
- Motoráttételes együtemű, szinkron hajtású

Felépítés
- 120° fokos forgóütem
- Dob krómnikkelezett acélötvözetből, iprai nyersanyag 1.4301, matterezésű felület
- Áthaladásgátló, vezetőelem, híd és lábak horgonyzott acélból
- Motorborítás rétegezetten RAL 9006 (fehéralumínium színű)
- Beépített tápegység 110 VA (leolvasó nélkül)
- Belső kétirányú vezérlés


Opciók
- Érintő és kulcsos kapcsolás
- Tartóalapok
- Korlátelemek

[TSX EC Arena 120° HE]


Méretek
- Átjárószélesség: 640 mm
- Szélesség: 1618 mm
- Magasság: 2250 mm

Feszültség
- 230 V/50 Hz, 100 VA (leolvasó nélkül)

Szerelés
Szerelés az előkészített (OKFFB) talajra. Az egyenetlen talajon való szereléshez ennek megfelelő tartóalapok szükségesek.



Méretek [TSX EC Arena 120° HD]



Az Ön n-tree solutions partnere:

Teletrend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Keleti Károly u. 9. H-1024 Budapest T: +36/1/3460051 F: +36/1/3460052 mail@teletrend.hu www.teletrend.hu

Valamennyi termék, név és szolgáltatás az erre vonatkozó gazdasági társaság kereskedelmi védjegyével vagy bejegyzett kereskedelmi védjeggyel ellátott. Valamennyi műszaki adat változtatásának jogát fenntartjuk.

