



## Kártyaolvasó

A TRX 100 kártyaolvasó ellenőrzi és biztosítja a beléptetést a fürdőktől a síliftekig, a labdarúgóstadionoktól a kulturális rendezvényekig. Nagy sebessége, optimális felépítése garantálja a nagy létszámú csoportoknak a gyors és egyszerű bejutást. Alkalmazásával a hosszú várakozás már a múlté úgy az üzemeltető mint a látogatók számára.

A TRX 100 egy kompakt jegyellenőrző- és olvasó készülék, ami kiválóan használható kül- és beltérben egyaránt. Elegáns formája és a többféle felszerelési lehetőségnek köszönhetően könnyen illeszthető minden típusú forgókapuhoz vagy sorompóhoz. Felszerelhető továbbá falra vagy oszlopra is.

Egy nagyfelbontású optikai vonalkódolvasó 200 letapogatás/másodperc szkennelési sebességgel olvassa a vonalkódos jegyet. Az opcionálisan beépíthető RF-ID antenna 20 cm-es távolságból képes felismerni az érintésnélküli chipkártyákat.

## [TRX 100]

### Méretek

- Szélesség: 170 mm
- Magasság: 170 mm
- Mélység: 170 mm

### Áramellátás és üzemi hőmérséklet

- 24 V AC/1,5 A
- -20° C és +40° C között

### Felépítés

- Ház hátlapja: horganyzott acél, porfestett RAL 9016 (fehér)
- Házelőlap: ütésálló ABS-GFK műanyag, porfestett RAL 9006 (világosszürke)
- Infravörös vonalkódolvasó 200 scans/s
- Interfész RS485 (max. távolság 2000 m)
- Potenciálmentes be- és kimeneti kontaktus
- Visszajelzés potenciálmentes kontaktussal vagy 24 V DC feszültséggel
- Jelzőlámpa kimenet (3x 24 V AC/1 A)
- Szabadon programozható relé (1x ON, 24 V AC/1 A)
- 3 bemenet a kiegészítő funkciókhoz (pl. kézi nyitás, számláló visszaállítása stb.)

### Opciók

- Beépített vörösfény-kódolvasószkenner 200 scans/s-al
- Különböző szerelési tartóelemek

### Támogatott chiptechnológiák

- EM 4050
- Legic
- Idesco
- ISO 14443-A/-B
- ISO 15693
- I-Code 1



Az Ön n-tree solutions partnere:



Teletrend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   Keleti Károly u. 9.   H-1024 Budapest   T: +36/1/3460051   F: +36/1/3460052   mail@teletrend.hu   www.teletrend.hu

All products, names and services are trademarks or registered trademarks of their respective companies. All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2004 by n-tree solutions

