


Forgóvillás beléptetőkapu

Funkció
- Motor meghajtású forgóvilla

Felépítés
- Készülékház alsó része galvanikusan horganyzott acélból
- Lábak és a forgóvilla CrNi acélból, anyaga 1.4301, szálcsiszolt
- Készülékház felső része porfestett, színe RAL 9006 (világosszürke)
- Egyirányú vezérlés

Opciók
- Kétirányú vezérlés
- Külső asztali vezérlőegység
- Külső burkolat és vázszerkezet CrNi acélból, anyaga 1.4301, szálcsiszolt
- Leeső karos változat
- Gyorsan oldható forgórész
- Nyomógomb és kulcsos kapcsoló
- Mechanikus számláló
- Beépített tápegység
- Alaplemez
- Tartókonzol (B és E típusú)
- Korlátelemek

[TSX BG]


Méretek
- Átjáró szélessége: 430 és 530 mm között
- Szélesség: 778 mm
- Magasság: 1000 mm
- Mélység: 793 mm

Tápfeszültség
- 2x 12 V AC, 100 VA (olvasó nélkül)

Szerelés
Szerelés kész járófelületre, vagy álpadló esetén megfelelően beépített tartókonzolra (B vagy E típusú).



Méretek [TSX BG]



Az Ön n-tree solutions partnere:

Teletrend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Keleti Károly u. 9. H-1024 Budapest T: +36/1/3460051 F: +36/1/3460052 mail@teletrend.hu www.teletrend.hu

All products, names and services are trademarks or registered trademarks of their respective companies. All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2004 by n-tree solutions

