

Forgókapu

Funkció
- Motormeghajtású forgókapu

Felépítés
- Tartóoszlop CrNi -acélból, anyag 1.4301, szálcsiszolt
- Betétüvegek 10 mm-es akrilüvegből
- Hajlított csőkorlát CrNi-acélból, anyaga 1.4301, szálcsiszolt
- Külső egyirányú vezérlés
- Pánik-kioldás csúszó kuplung túlterhelésével

Opciók
- Külső kétirányú vezérlés
- Tartókonzol (B és C típus)
- Korlátelemek

[TSX GT]


Méretek
- Átjárószélesség: 663 mm
- Szélesség: 1600 mm
- Szerkezetmagasság: 1025 mm
- Záróelem magassága: 887 mm
- Mélység: 1200 mm

Tápfeszültség
- Külső vezérlés: 230 V/50 Hz, 100 VA (olvasó nélkül)


Szerelés
Szerelés kész járófelületre, vagy álpadló esetén megfelelően beépített (B és C típusú) tartókonzolra.




Méretek [TSX GT]



Részlet X:
Alap karima
M 1:5





Az Ön n-tree solutions partnere:

Teletrend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Keleti Károly u. 9. H-1024 Budapest T: +36/1/3460051 F: +36/1/3460052 mail@teletrend.hu www.teletrend.hu

All products, names and services are trademarks or registered trademarks of their respective companies. All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2004 by n-tree solutions

